



Platowood BV, Westervoortsedijk 73, 6827AV Arnhem

13

EN 14915:2013

Solid soft wood Platowood Poplar profile,

Intended use:

Density and thickness

Reaction to fire

Release of formaldehyde

PCP content

Release of other dangerous substances

Water vapour permeability

Sound absorption NPD

Thermal conductivity

Resistance to fixings

Biological durability Class

Hydro-thermal modified

Internal and external

375, 18/8-40/8

NPD

E1

$< 5 \times 10^{-6n}$

NPD

NPD

NPD


NPD

Density pre-drilling advisable

1 according to EN355

XX

XX



Platowood BV, Westervoortsedijk 73, 6827AV Arnhem

13

EN 14915:2013

Massief zachthouten Platowood Populier profiel,

Toepassingsgebied

Soortelijk gewicht en dikte

Reactie op vuur

Vrijkomen van formaldehyde

PCP inhoud

Vrijkomen van andere gevaarlijke stoffen

Waterdamp doorlatendheid

Geluid absorptie

Thermische geleiding

Boorweerstand

Biologische duurzaamheidsklasse

Hydro-thermisch gemodificeerd

Binnen en buiten toepassing

375, 18/8-40/8

NPD

E1

$< 5 \times 10^{-6n}$

NPD

NPD

NPD

NPD

Voorboren aanbevolen

1 volgens EN335